



## AUTO-HOMOLOGAÇÃO DE CAMPO DE MALLET GOLF CHECK LIST (LISTA DE VERIFICAÇÃO)

**ASSOCIAÇÃO DE MALLET GOLF DE SÃO MIGUEL ARCANJO**

LOGO DE SÃO MIGUEL  
ARCANJO

### **FREQÜÊNCIA DE USO**

Tem como objetivo principal a aplicação deste documento após a manutenção preventiva semestral do campo e **obrigatoriamente** trinta dias (30) antes da data de realização de um jogo oficial da FPMG.

### **ESPECIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

Os responsáveis (mínimo de três) para realizar checklist (lista de verificação) do Campo deverão ser atletas, de preferência federados e experientes. Essas pessoas deverão ser treinadas para que adotem as boas práticas durante a aplicação do checklist. Ainda nessa etapa é essencial demonstrar a importância que isso terá para otimização da rotina e produtividade. Isso pode demandar uma mudança cultural. Porém é algo necessário de se fazer pensando a médio e longo prazo.







**ASSOCIAÇÃO DE MALLET GOLF DE SÃO MIGUEL ARCANJO**

**AUTO HOMOLOGAÇÃO DO CAMPO - CHECK LIST**

CAMPO: 2		PISTA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<b>SEGURANÇA - A FPMG considera esse item de maior importância e a homologação do campo será obedecida totalmente e com parecer favorável da Comissão Técnica. A pista que exige batida forte deve ter proteção com tela.</b>							✓											
1.1	Em pistas ascendentes com inclinação maior ou igual a 12%, é obrigatória a instalação de tela de proteção	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2	A extensão protegida deve ser proporcional ao comprimento da pista, a proporção relacionada ao comprimento é 20% e obrigatória em pistas com 60 m ou mais independentemente do comprimento (ex: comprimento da pista = 60 m, comprimento da tela = 60 m x 0,2 m = 12 m).				c/p														c/p
1.3	A tela deve ter altura mínima de 2 m, podendo ser exigida altura maior a critério da Comissão Técnica. Pistas paralelas e próximas devem ser protegidas com tela metálica ou plástico, a altura é de no mínimo 1 m, podendo ser aumentada a critério da Comissão Técnica.						✓												
1.4	Deverá sempre ser evitado o cruzamento de pistas pelos jogadores, independentemente do comprimento; no caso de pistas longas, o cruzamento deve ser proibido por questão de segurança.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	<b>PISTAS</b>																		
2.1	O comprimento da pista deve obedecer o intervalo de 25 a 80 metros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2	A largura da pista deve ser maior ou igual a 7% do comprimento e nunca inferior a 3 m.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.3	A pista acima de 60 metros, deverá ter uma área de curso da bola de largura mínima de 7 metros, com 0,5 a 1,0 metro de área de escape de cada lado com grama mais alta "rough" (pronuncia-se-raí).						✓												✓
2.4	Pistas sequenciais onde o início da pista é próximo do green da pista anterior, devem proporcionar espaço suficiente para as equipes que aguardam, permanecerem com conforto e não atrapalhem a equipe que está jogando, distância maior ou igual a 6 m. Será permitida nas laterais das pistas a área de espera.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	No início da pista deverá existir a demarcação da área de saída bem definida, normalmente de forma retangular.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.6	Na área de saída, não deve haver "valeta" que direcione a batida.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.7	As armadilhas, como inclinação lateral sem proteção ou ausência de piso gramado, não devem existir. Assim como, as proteções laterais não deve permitir a retenção da bola em posição imbatível/tais como, entre estacas ou encostada à parede. As proteções deve ser preferencialmente de grama com talude, tábuas ou vigas de madeira contínuas ou outros meios que evite a parada de bola em condição imbatível.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.8	Na pista onde houver inclinação lateral, a borda inferior deverá ser protegida com grama alta (rough), tela ou talude.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.9	Pistas descendentes longitudinal (do início em direção ao "hole"), devem proporcionar quando em rolamento natural (batida sem força excessiva), que a bola pare antes do final da pista, não podendo ficar por conta da sorte. A proteção pode ser com talude, tela, grama ou qualquer elemento que evite O. B. em batida apropriada.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.10	As pistas ascendentes longitudinal (do início em direção ao "hole"), devem proporcionar retenção de rolagem da bola no sentido do retorno ao início a cada 8 m no mínimo, pode ser com talude, gramado ou outro elemento que não impeça a batida sequencial.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

05/07

**ASSOCIAÇÃO DE MALLET GOLF DE SÃO MIGUEL ARCANJO**

**AUTO HOMOLOGAÇÃO DO CAMPO - CHECK LIST**

CAMPO: 2		PISTA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11	As pistas ascendentes/descendentes devem ser protegidas contra O. B. provocada pelo deslocamento de uma bola, já estacionada (principalmente no sentido do início da pista), que pode-se movimentar pela influência da topografia, vento or intempérie.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.12	Em terreno inclinado, deve ser criado patamar com diâmetro mínimo de 1,20 m, plano e com grama esmeralda ou similar, que permite a rolagem da bola uniforme e sem desvios. A boca do hole deve estar sempre bem aparada e não oferecer obstáculo, como morros ou depressões que desviem a bola. Será permitido que o hole esteja em terreno em declive desde que a superfície seja gramada e uniforme, sem obstáculos e que a borda no sentido de caimento da borda seja devidamente protegida por talude ou similar para evitar O. B. desde que a bola seja batida sem força excessiva.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.13	Quando o hole estiver sobre um patamar ("Monte Fuji") o mesmo deve ser gramado, plano e maior ou igual a 1,20 m, respeitando raio mínimo de 0,60m, medido à partir da haste do hole.																		
2.14	Pista com curva acentuada podem ser providas de anteparos de madeira ou troncos ou ainda utilização de talude, oferecendo a oportunidade de uma batida forte.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.15	No final da pista, a área de escape deve conter um círculo virtual de 5 m de diâmetro ou com diâmetro de igual a 10% do comprimento da pista, aplicando-se o diâmetro maior, à mesma pode ser diminuída com a construção de talude de montante, natural ou criado, desde que aprovado pela Comissão Técnica.																		
<b>3</b>	<b>BAIÇA DE DEMARCAÇÃO DO LIMITE DA PISTA</b>																		
3.1	Baiça de demarcação do limite da pista com a altura de 40 a 50 cm., formato tubular de diâmetro de 25 a 40 mm, pintada na cor branca. O espaçamento é de 10 m no máximo, para trechos retos, 5 para curvas suaves e 1 m para curvas acentuadas, e não pode deixar dúvida, a critério da C. Técnica;	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
3.2	Onde ocorre mudança de direção na pista é obrigatório a colocação de baliza de demarcação do limite.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
3.3	Em torno do Green, o espaçamento máximo é 1 metro.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
3.4	As estacas de demarcação das pistas, próximas ao green, não devem ser compartilhadas por duas, ou mais pistas próximas, evitando assim dúvida quanto ao limite de cada pista.																		
3.5	Caso exista algum obstáculo (arbusto, etc) na demarcação do limite das pistas, devem existir duas estacas adicionais, um antes e outro depois do obstáculo.																		
<b>4</b>	<b>HOLE E GREEN</b>																		
4.1	O hole deve ter diâmetro de 0,18 a 0,20m (interno) e ser provido de haste indicativa da identificação da pista. A haste tem a altura exposta maior ou igual a 1,80 m. A profundidade deve ser de 0,15m a 0,20m. A haste deve composto de uma parte fixa e outra móvel (provida de um receptacle circular para alojamento de até 4 bolas) que desliza verticalmente em torno da parte fixa e outra móvel (provido de receptacle circular para alojamento de até 4 bolas) que desliza verticalmente em torno da haste fixa, após a finalização do hole e o deslocamento da mesma para cima, deve ser garantido o seu retorno, sem nenhum esforço adicional, naturalmente para base.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4.2	Em volta do hole, com raio mínimo de 0,60m, a superfície deve ser plana, sem obstáculos e com grama esmeralda ou similar, sempre bem aparadas.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO E CORTE DE GRAMA</b>																		

06/07

**AUTO HOMOLOGAÇÃO DO CAMPO - CHECK LIST**

**CAMPO: 2 ASSOCIAÇÃO DE MALLET GOLF DE SÃO MIGUEL ARCANJO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PISTA																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1	Verificação do corte correto da grama, observando o limite da pista (course) e grama mais alta - "rough" (uma área de curso normal e uma área lateral com grama um pouco mais alta, desnível, de 4 cm a 6 cm).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.2	Manutenção do green, corte da grama mais baixo, sem inclinações incorretas que desviem a bola corretamente batida.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.3	No raio 2,5 m ou 10% do comprimento da pista à partir da haste do hole quanto ao corte perfeito da grama.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.4	Obediência à regra do patamar em torno do buraco (hole), no diâmetro de 1,2 m com grama aparado em nível em torno do buraco e não devem existir inclinações (totalmente plana) que facilite a queda da bola (inclusive afunilamento que direcione a bola ao hole que estar localizado em terreno em declive desde que uniforme), direcione a bola ao hole que pode estar localizado em terreno em declive desde que uniforme), assim como "morrinho" ou algo que impeça a queda ou desvie a trajetória).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.5	Principalmente na borda do hole, não deve existir inclinações que beneficiem ou prejudiquem a queda da bola, (a borda do tubo do hole deve estar nivelado com o piso da terra, e não com a superfície da grama), e deve ser observado, após o corte, a não permanência do desnivelamento da grama.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.6	Nas pistas, trechos e em torno do hole (green) onde a grama não cresce, não é permitida que sejam em terra batida, ou cobertos de carpepe ou material similar, não adequando a prática de mallet golf; nestes casos, o uso de grama artificial próprio para a prática de golfe deverá ser usada obrigatoriamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**NOTAS E OBSERVAÇÕES (Fazer aqui as notas e observações aplicáveis a cada pista, se existir)**

PISTA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	14x8	15x8	16x8	17x8	18x8	19x8	20x8	21x8	22x8	23x8	24x8	25x8	26x8	27x8	28x8

<b>CÓDIGOS PARA PREENCHIMENTO</b>	
EM CONFORMIDADE	✓
CONFORMIDADE PARCIAL/VIDE NOTA	CP/NN
NÃO CONFORMIDADE/VIDE NOTA	NC/NN
NÃO APLICÁVEL	N/A

Data da Realização: 25/07/2016

Responsáveis do Check List

Nome: LOUIZ N. S. SILVA Assinatura: [Signature]

Nome: HILARI V. V. V. V. Assinatura: [Signature]

Nome: OSÍLIO A. A. A. Assinatura: [Signature]

20/10